



▲ FC 136 strumienie wody skierowane na zewnątrz pierścienia

TYP	Max. wysokość strumienia	Głębokość wody w niecce	Oświetlenie w technologii thesmartled™	Pompy
FC 136-10	2,00 m	35-45 cm	6 x 14W 12-24V DC	0.38 kW
FC 136-20	2,50 m	35-45 cm	8 x 14W 12-24V DC	0.70 kW

**FONTANA**  
POLSKA



▲ FC 131 strumienie wody skierowane na zewnątrz pierścienia

TYP	Max. wysokość strumienia	Max. średnica pierścienia z dyszami	Głębokość wody w niecce	Oświetlenie w technologii thesmartled™	Pompy
FC 131-10	2,00 m	0,75 m	35-45 cm	4 x 14W 12-24V DC	0.38 kW
FC 131-20	2,50 m	0,75 m	35-45 cm	6 x 14W 12-24V DC	0.70 kW



▲ FC 101 strumienie wody skierowane na zewnątrz pierścienia

TYP	Max. wysokość strumienia	Max. średnica pierścienia z dyszami	Głębokość wody w niecce	Oświetlenie w technologii thesmartled™	Pompy
FC 101-10	2,50 m	0,58 m	35-45 cm	4 x 14W 12-24V DC	0.38 kW
FC 101-20	3,00 m	0,58 m	35-45 cm	6 x 14W 12-24V DC	0.70 kW

www.fontanapolska.pl