





Bardzo duże dysze gładkościenne Big Smooth Bore



Największe wysokości uzyskujemy wydajnie i efektywnie, dzięki tej specjalnej odmianie popularnej dyszy gładkościennej z serii Smooth Bore. Dysze te zostały wykonane tak, aby wyrzucać wodę na wysokość ponad 100 metrów i są zbudowane w całości ze stali nierdzewnej 304 (lub 316L do stosowania w wodzie słonej). Masywny strumień można z łatwością kontrolować automatycznie, za pomocą dedykowanego sterownika HSC (z wiatromierzem oraz przetwornicą częstotliwości) oraz oświetlać silnymi oprawami oświetleniowymi LED UL 800 lub UL 1000 w barwie białej lub kolorach RGB. Niezależna od poziomu wody. Dostępna również, jako kompletny zestaw pływający.



- Najlepszy wybór do wysokich strumieni
- Konstrukcja najwyższej jakości
- Stal nierdzewna AISI 304 (lub 316L)
- Dostępny jest specjalny panel sterujący do wysokich strumieni
- Wysoka widoczność i stabilność wiatrowa
- Nabiera magii podczas oświetlenia silnymi oprawami oświetleniowymi UL1000
- Dostępna jako kompletny system pływający lub stacjonarny

WIDOCZNOŚĆ ●●●●●●●●
 POZIOM DŹWIĘKU ●●●●●●●●●●
 ROZPRYSK ●●●●●●●●
 WIATROODPORNOŚĆ ●●●●●●●●

	MS 2022		MS 3028		MS 4045		MS 6076	
Material	Stal nierdzewna AISI 304 (lub 316L na zamówienie)							
Gwint BSP/NPT	2"		3"		4"		DN 150	
Otwór dyszy (D w mm)	22		28		45		76	
Wymiary (DxH in mm)	105 x 235		160 x 350		220 x 453		258 x 558	
Zintegrowany kąt obrotu	± 15 °		± 15 °		± 15 °		± 5 °	
Wysokość strumienia	Przepływ l/min	Ciśnienie m	Przepływ l/min	Ciśnienie m	Przepływ l/min	Ciśnienie m	Przepływ l/min	Ciśnienie m
10 m	341	13	545	15	1045	13	4180	14
15 m	398	20	705	22	1322	20	4853	20
20 m	448	26	780	30	1562	27	5526	27
30 m			1095	46	2069	40	6919	43
40 m			1314	61	2336	55	8090	61
50 m					2659	69	9133	76
60 m							10084	97
80 m							11052	129
100 m							12578	166

Dopływ wody musi być laminarny, nieturbulentny. Skontaktuj się z nami w celu uzyskania wsparcia technicznego do strumieni o wysokości >60m.