



FC 116 strumienie wody skierowane na zewnątrz pierścienia

TYP	Max. wysokość strumienia	Max. średnica pierścienia z dyszami	Głębokość wody w niecce	Oświetlenie w technologii thesmartled™	Pompy
FC 116-10	2,50 m	0,75 m	35-45 cm	4 x 14W 12-24V DC	0,38 kW
FC 116-20	3,00 m	0,75 m	35-45 cm	6 x 14W 12-24V DC	0,70 kW



FC 135 strumienie wody skierowane na zewnątrz pierścienia

TYP	Max. wysokość strumienia	Max. średnica pierścienia z dyszami	Głębokość wody w niecce	Oświetlenie w technologii thesmartled™	Pompy
FC 135-10	2,00 m	0,90 m	35-45 cm	6 x 14W 12-24V DC	0,38 kW
FC 135-20	2,50 m	0,90 m	35-45 cm	8 x 14W 12-24V DC	0,70 kW



FD 115 strumienie wody skierowane do wewnątrz pierścienia

TYP	Max. wysokość strumienia	Max. średnica pierścienia z dyszami	Głębokość wody w niecce	Oświetlenie w technologii thesmartled™	Pompy
FD 115-10	2,00 m	1,20 m	35-45 cm	4 x 14W 12-24V DC	0,38 kW
FD 115-20	2,00 m	1,50 m	35-45 cm	4 x 14W 12-24V DC	0,38 kW
FD 115-30	2,50 m	1,80 m	35-45 cm	6 x 14W 12-24V DC	0,70 kW